

Evolution — EV 700 P BT

Bäckerei und Konditorei



Technische Daten

Bruttovolumen	630 lt
Betriebstemperatur	-25+40 °C
Feuchtigkeitsbereich	60%-95%
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	568 W (-25°C / +45°C)
Absorption	1079 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz

Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 °C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet
Gasmenge	115 gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für ein schneller Zyklus und weniger Temperaturschwankungen
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch Heizwiderstand

Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	702x882x2080
Verpackungsabmessungen BxTxH	770x910x2190
Bruttogewicht	143 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)
Zerstäuber	Als Standard (Wasseranschluss erforderlich)

Funktionen

Schalttafel	7
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	Automatische Retarder-Prüfzyklen (bestehend aus den Phasen Blockieren, Aufbewahren, Aufwecken, Gärung und Informationsverzögerung) und manuelle Aufbewahrungs- und Gärzyklen (mit Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement), HACCP-Alarme
Sprache	Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

Zubehörteile

Beleuchtung	Als Standard
Schloss	Als Standard
Anti-Kalk-System	BRITA-Filter (Kopf + Kartusche), zum Reduzieren von Kalk im Trinkwasser
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	20 - Paar Führungen für Bleche EN 600x400 mm (Mod. 700)

Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------