



▶ Infusionshaube für jede Großküche
 ✓ Kombinierte Wand- und Deckenmontage

▶ Ausführung
 ✓ Tiefe: 1.100 mm
 ✓ Breite: 2.000 mm

▶ 4 Flamschutzfilter
 ✓ Typ A



▶ LED-Beleuchtung
 ✓ 1 x 8 W



▶ Inbetriebnahme nur mit einem Frischluft-Motor, einem Abluftmotor und einem zusätzlichem Regler möglich

▶ Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn



Frischluf in jeder Großküche: Mit den beiden optional erhältlichen Motoren erreicht die Infusionshaube einen maximalen Luftdurchsatz von 3.700 m³/h und ist somit auch in großen Küchen besonders effizient. Die Kombination aus Frischluft und Abluft verringert Verunreinigungen und Nebelschwaden im Raum.

- | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------|
| • Betriebsart: | Frischluf und Abluf | • Gewicht: | 90 kg |
| • Montage-Art: | Wand und Decke | | |
| • Material: | Edelstahl | | |
| • Flamschutzfilter: | Typ A | | |
| • Anzahl Filter: | 4 | | |
| • Material Filter: | Edelstahl | | |
| • Schutzart: | IP55 | | |
| • Beleuchtung: | LED Blendfrei eingebaut Mit Fettschutzabdeckung | | |
| • Lampen (Anzahl + Watt): | 1 x 8 W | | |
| • Auf Anfrage lieferbar: | - | | |
| • Eigenschaften: | Lufteinlasskammer vollständig gedämmt Filterträger Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn Seitliche Kondenswasserrinne | | |
| • Wichtiger Hinweis: | Inbetriebnahme nur mit einem Frischluft-Motor, einem Abluftmotor und zwei zusätzlichen Reglern möglich Für Küchen mit einer Geräte-Leistung größer als 25 kW Kombinierte Wand- und Deckenmontage nötig | | |
| • Inklusive: | Befestigungsmaterial (Ketten im Lieferumfang nicht enthalten) | | |
| • Anschlusswert: | 0,008 kW 230 V 50 Hz | | |
| • Luftdurchsatz max.: | 3700 m ³ /h | | |
| • Maße: | B 2.000 x T 1.100 x H 500 mm | | |

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Frischluftmotor 1100-WD200



- Ausführung: Asynchronmotor, 3 Phasen
- Ausgelegt für: Infusionshaube 1100-WD2000
- Anzahl Gebläsemotoren: 1
- Anzahl Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 0,75 kW
- Position Motor: Außerhalb des Luftstroms
- Leistungsregulierung: Über externen Drehzahlregler
- Art des Ventilators: Radialventilator
- Antrieb: Riemenantrieb
- Ein-/Ausschalter: Über externen Drehzahlregler
- Montage-Art: Wand

Art.-Nr. 220125
GTIN 4015613726298

Abluftmotor 1100-WD2000



- Ausführung: Asynchronmotor, 3 Phasen
- Ausgelegt für: Infusionshaube 1100-WD2000
- Anzahl Gebläsemotoren: 1
- Anzahl Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 1,1 kW
- Position Motor: Außerhalb des Luftstroms
- Leistungsregulierung: Über externen Drehzahlregler
- Art des Ventilators: Radialventilator
- Antrieb: Riemenantrieb
- Ein-/Ausschalter: Über externen Drehzahlregler
- Montage-Art: Wand

Art.-Nr. 220126
GTIN 4015613726304

Drehzahlregler 3-0750



- Material: Stahl
Lackiert
- Leistungsregulierung: Manuell
4 Stufen
Bis 0,75 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (2 Ampere, Drehstrom)
- Montage-Art: Wand
- Steuerung: Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Lichtschalter: Nein
- Motorschutzschalter: Ja

Art.-Nr. 220121
GTIN 4015613735030

Drehzahlregler 3-1500



- Montage-Art: Wand
- Schutzart: IP55
- Steuerung: Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Lichtschalter: Nein
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Motorschutzschalter: Ja
- Material: Stahl
Lackiert
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Abluft-Motor 1100-WD2000

Art.-Nr. 220122
GTIN 4015613735047