



- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Mit Toaststangen: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Maße: B 280 x T 280 x H 355 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Hot-Dog-Spießtoaster T4



- Anschlusswert: 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich bis: 80 °C
- Anzahl Toaststangen: 4
- Material: Edelstahl
Verzinkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Ein/Aus
- Maße: B 240 x T 280 x H 310 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. A120409
GTIN 4015613610603

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896