




▶ Bis zu 5 x 2/3 GN



▶ Einfache Knebel-Bedienung



▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren



▶ Auflageschienen herausnehmbar



▶ Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regelbar

▶ Ab Wasserhärten von 5° d.H. empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräte-Anschluss: Steckerfertig</li> <li>• Anschlusswert: 3,3 kW   230 V   50 Hz</li> <li>• Temperaturbereich: 50 °C bis 280 °C</li> <li>• Lüftergeschwindigkeit: 2 Stufen</li> <li>• Anzahl Garprogramme: 1</li> <li>• Anzahl Garphasen: 1</li> <li>• Art Einschübe: Quer</li> <li>• Anzahl Einschübe: 5</li> <li>• Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm</li> <li>• Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten</li> <li>• Anzahl Motoren: 1</li> <li>• Kontrollleuchte: Ein/Aus</li> <li>• Serie: M</li> <li>• Temperaturregelung: Stufenlos</li> <li>• Innenbeleuchtung: Ja</li> <li>• Format Einschübe: 2/3 GN</li> <li>• Betriebsart: Elektro</li> <li>• Material: CNS 18/10</li> <li>• Steuerung: Knebel</li> <li>• Mit Reinigungssystem: Nein</li> <li>• Wasseranschluss: 3/4"</li> <li>• LED-Anzeige: Beschwädung</li> <li>• Dauerbetrieb: Ja</li> <li>• Wrasenabzug: Ja</li> <li>• Funktionen: Umluft</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionen: Niedertemperaturgaren</li> <li>Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)</li> <li>Dampferzeugung durch Direkteinspritzung</li> <li>• Inklusive: 1 Rost 2/3 GN</li> <li>1 Blech 2/3 GN</li> <li>1 PVC Abflussrohr</li> <li>1 Wasserzulaufschlauch</li> <li>Chromnickelstahl</li> <li>• Material Garraum: -</li> <li>• Auf Anfrage lieferbar: -</li> <li>• Wichtiger Hinweis: Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar</li> <li>• USB-Anschluss: Seitlich</li> <li>• Kerntemperaturfühler-Anschluss: -</li> <li>• Eigenschaften: Auflageschienen herausnehmbar</li> <li>Doppeltürverglasung</li> <li>Steckerfertig</li> <li>Nein</li> <li>Maße: B 620 x T 755 x H 635 mm</li> <li>Gewicht: 62,6 kg</li> <li>• Rack-Control: Nein</li> <li>• Maße: B 620 x T 755 x H 635 mm</li> <li>• Gewicht: 62,6 kg</li> </ul> |
|---|--|

## Kombidämpfer M5230

Ergänzungsprodukte

### Unterbau zum Kombidämpfer 2/3 GN

CNS



- Füße höhenverstellbar: Nein
- Grundboden: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Farbe: Silber
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 570 x T 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg

Art.-Nr. 115075  
GTIN 4015613610641

### Druckminderer für Dämpfer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

### Kerntemperaturfühler Set+Halterung

STAINLESS  
STEEL



- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler  
1 Halterung
- Länge Kabel: 1,8 m
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 180 x T 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg

Art.-Nr. 116009  
GTIN 4015613595139

### Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff  
Metall
- Maße: B 2.160 x T 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

# Kombidämpfer M5230

Ergänzungsprodukte

## Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Set bestehend aus:
  - 1 Kunststoffkanister (5 Liter)
  - 1 Pumpe
  - 1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)
  - 1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm)
  - Installationsmaterial
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff  
Metall
- Maße: B 325 x T 260 x H 140 mm

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

## GN-Behälter, 2/3, T65



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A125065  
GTIN 4015613271217

## GN-Behälter, 2/3, T100



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A125100  
GTIN 4015613271224

## GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A103065  
GTIN 4015613278940

### GN-Behälter, 2/3, T100, gelocht

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A103100  
GTIN 4015613487618

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>  
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 370 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 220 x T 370 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 420 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 235 x T 420 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 600 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 230 x T 600 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

### Lochblech 2/3-AL



- **Durchmesser Lochung:** 3 mm
- **Gastronorm:** 2/3 GN
- **Rand:** 4 Seiten, Umschlag
- **Silikonbeschichtung:** Nein
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Lochung:** Ja
- **Temperaturbeständig bis:** 260 °C
- **Material:** Aluminium
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Maße:** B 354 x T 325 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,36 kg

Art.-Nr. 100417  
GTIN 4015613734729

### Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 355 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg

Art.-Nr. 100425  
GTIN 4015613734736

### Toastzange 100



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301  
GTIN 4015613753119