

# Chocolate — CH 1000 P PV

Bäckerei und Konditorei



## Technische Daten

Bruttovolumen	935 lt
Betriebstemperatur	+10+18 °C
Feuchtigkeitsbereich	40%-55%
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	343 W (-10°C / +45°C)
Absorption	279 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz

## Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit. Mit elektronischen Lüftern mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet.
Gasmenge	110 gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Luft
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange

## Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	810x1050x2120
Verpackungsabmessungen BxTxH	875x1090x2230
Bruttogewicht	206 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	80 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Glastür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)

## Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	Innovatives Feuchtigkeitsblocksystem: minimale % Oszillation Feuchtigkeit (+/- 5 %), ON / OFF-Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

## Zubehörteile

Beleuchtung	Als Standard
Schloss	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	20 - Paar Führungen für Blech EN 600x800 mm (Mod. 1000)

## Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------