

Stagionatura — STX 700 RF

Dry Aging und Reifung



Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bruttovolumen | 606 lt |
| Betriebstemperatur | +6+30 °C |
| Feuchtigkeitsbereich | 40%-90% |
| Motortyp | Steckerfertig |
| Kältemittel | R452A |
| Kälteleistung | 703 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption | 1741 W |
| Spannung/Frequenz | 230V/1~/50Hz |

Kühl-details

| | |
|--------------------------|---|
| Kühleinheit | Tropenfeste Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 °C zu gewährleisten |
| Gasmenge | 900 gr |
| Verdampfer | Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung |
| Abtauen | Automatisch durch Heizwiderstand |
| Kondenswasserverdunstung | Durch leicht zu entnehmende Kondensatablaufwanne (für Installationen ohne Wasserablauf) |

Konstruktionsdetails

| | |
|------------------------------|--|
| Produktabmessungen BxTxH | 702x850x2040 |
| Verpackungsabmessungen BxTxH | 770x890x2150 |
| Bruttogewicht | 132 Kg |
| Struktur | Monocoque aus Edelstahl AISI 304 |
| Außen- / Innenmaterial | Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl |
| Isolierungsstärke | 60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP) |
| Innenecken | Abgerundet für eine einfache Reinigung |
| Tür | 1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar |
| Türdichtung | Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren |
| Fü e | Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm) |

Funktionen

| | |
|-------------|---|
| Schalttafel | 7 |
| Funktionen | Manuelle Trocknungs- und Reifungszyklen, konfigurierbar in Dauer, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung. Automatischer Luftwechselzyklus. 20 personalisierbare Programme. HACCP-Alarme |
| Sprache | Italienisch, Englisch, Flämisch, Französisch, Deutsch, Spanisch |
| Verbindung | Als Standard: Fernzugriff über serielle Schnittstelle. Über das WEB ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen |

Zubehörteile

| | |
|---|---|
| Beleuchtung | Als Standard |
| Schloss | Als Standard |
| Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile | 3 - Lochblech aus aus CNS 530x600 mm 3 - Paar Führungen für Rost 530x650 mm (Mod. 700/1400 lt) |

Ausführungen

| | |
|--------------|---------------|
| Ausführungen | 60Hz Netzteil |
|--------------|---------------|