

Minimat 43 S

Der kleine Heißluft-Ladenbackofen für große Aufgaben

* Der Ladenbackofen mit 230V-Anschluss



DER LADENBACKOFEN

- **ANWENDUNG:** WIESHEU's kleinster Heißluftbackofen hat minimalen Platzbedarf. Mit optionalem Wassertank kann er auch mobil eingesetzt werden
- **STRÖMUNGSVERHÄLTNISSE:** Intelligente steuerbar mit Rechts-Linkslauf-Lüfter für ein gleichmäßiges Backergebnis
- **BEDIENUNG:** Der Minimat kann nach kurzer Einweisung einfach und sicher bedient werden
- **AUFSTELLBEREICH:** Der Ladenbackofen ist flexibel einsetzbar. Seine Stärke liegt da, wo wenig Platz ist. Dank Sicherheitsverriegelung kann er auch im Kundenbereich aufgestellt werden
- **ROHRBESCHWADUNG:** Schnelle Dampferzeugung mit der richtigen Schwadenmenge
- **EINSCHUB:** Schnelles Beschicken bei 3 Blechen pro Kammer im Quereinschub

OPTIONEN

Lüfterrad	Mit ein oder zwei Lüftergeschwindigkeiten
Wasserezufuhr	Tank oder Festwasseranschluss
Tür	Rechts- oder Linksanschlag
Sicherheit	Sicherheitsverriegelung der Tür zur Aufstellung im Kundenbereich
Modularer Aufbau	Jederzeit Kapazitätserweiterung möglich

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

- Mit Minimat 43S
- Ablufthaube mit vollautomatisch gesteuertem Dampfkondensator
- Untergestell mit Standfüßen
- Edelstahl-Gärschrank mit Türen, auf Rollen
- Etagenfach

STEUERUNGEN

Manuell



- Taste Ein/Aus
- Taste Hand-Beschwaden
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Drehknopf Zeituhr
- Drehknopf Temperatureinstellung
- Ausführung: Querformat
- Farbe: silber
- Temperaturbereich: 30–250 °C

Comfort



- Glasfrontplatte mit Slider als Touchfeld
- 3,2" Bildschirmdiagonale
- 32 Programme mit jeweils 20 Schritten
- Autostart vorprogrammierbar
- °C oder °F
- 2 Sprachen und Symbole
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Programmierung über USB-Port

TECHNISCHE DETAILS

Minimat 43 S

Art.-Nr. X1000

Anzahl Auflagen Bleche x Blechmaß (mm)	3 x 440 x 350
Blechabstand (mm)	85
Außenmaße mit Verrohrung (B x T x H in mm)	600 x 772 x 550*

Anschlusswerte

Netz	230 V 1/N/PE
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	13,5 A
Anschlussleistung	3,1 kW

Gewicht (kg)/mit Tank 52/54

Wasserdruck (kPa) 150 – 250

Fassungsvermögen Backgut pro Blech (Bsp. Schnittbrötchen): 15 bei frischem Teig, 18 bei vorgebackenen Teiglingen.

*Abluftrohr 66 mm höher als Ofenrückwand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





Vorderseite

Seite

Rückseite

Oben

Minimat 43 S
Art.-Nr. X1000



1 Abluft 50 mm 2 Anschluss Strom 3 Anschluss Wasser 3/4" 4 Ablauf

Technische Änderungen vorbehalten.

KONTAKT

WIESHEU GMBH · SCHLEIFWIESENSTR. 27 · 71723 GROSSBOTTWAR · DEUTSCHLAND
TEL. +49 7148 1629-0 · FAX +49 7148 1629-111 · INFO@WIESHEU.DE · WWW.WIESHEU.DE